



Gírolíubætiefni

LM1040 20gr.

Getriebeoil-Additiv



LÝSING

Gírolíubætiefnið er smurpykkni í jarðolíu. Hátt innihald af MoS₂ (mólýbdenumsúlfíð) og sérstök bætiefni gera efnið hentugt fyrir alla beinskipta gírkassa og allar bifreiðar sem eru öxuldrifnar en þó **ekki með sjálfæsandi mismunadrifi**.

EIGINLEIKAR

- Dregur úr núningi og sliti
- Auðveldar gírskipti
- Stöðug undir langvarandi álagi
- Dregur úr hávaða við skiptingar
- Mýkri skiptingar
- Tryggir áreiðanleika og hámarksvirkni skiptingarinnar

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Litur : Grár-svartur
Smurpykkni innihald : U.þ.b. 10%
Seigja við 20°C : 380 mPa*s
Hitasvið : Mismunandi eftir olíum
MoS₂ (mólýbdenumsúlfíð) : Yfir 400°C
Kveikjumark : > 200°C
Rennslismörk : -15°C

NOTAGILDI

Virkar á beinskipta gírkassa, drif, öxla mismunadrif og stýriskerfi.

Hentar ekki sjálfskiptum gírkössum né vökvakúplingum.

NOTKUN

Bætið Gírolíubætiefninu við gírkassaolíu, það blandast sjálfkrafa við notkun. Hentar bæði með olíum úr jarðefnagrunni sem og gírkassaolíum úr tilbúnum efnum. Ein túba nægir í 1 lítra af gírkassaolíu (samsvarar 1 wt% styrk). Má nota allt að 2% hlutfall.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is