



Lágnúnings mótorolía

LM1346 1L/ LM1347 5L LM1385-200L



Low-Friction HC7 SAE 5W-40

LÝSING

Lágnúnings mótorolían HC7 SAE 5W-40 er fyrsta flokks olía sem nota má allan ársins hring. Hún er framleidd úr óhefðbundnum niðurbrotsefnum úr olíu með nýjustu tækni í gerð bætiefna, en það tryggir minni olíu- og eldsneytisnotkun og vel smurða vél. Mótorolían hentar einnig á metanbifreiðar (CNG/LPG).

EIGINLEIKAR

- Jafnari vélagangur
- Hröð olíudreifing við lágan hita
- Góður olíuþrýstingur á öllum vélarhraða
- Áreiðanleg smurning við háan og lágan hita
- Hátt núnings- og aldursþol
- Dregur úr eldsneytisnotkun og mengun
- Lengir líftíma vélar með því draga úr sliti
- Hreinni vél
- Prófuð í bifreiðum útbúnum með hvarfakútum og/eða túrbínnum
- Óhætt að blanda saman við aðrar vélarolíur á markaðnum

Uppfyllir eftirfarandi staðla:

API SN/CF
ACEA A3-08/B4-08
VW 502 00 og 505 00
PorscheA40
MB-Approval 229.3
BMW Longlife-98

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Flokkun á seigju : 5W-40
ASTM staðlaður litur : L4.0
Þéttleiki við 15°C : 0,85 g/sm³
Seigja við 40°C : 87,5 mm²/s
Seigja við 100°C : 14,4 mm²/s
Seigjustuðull : 171
Kveikjumark : 228°C
Rennslismörk : -33°C
Glæðileif : 1,17 g/100 g



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is



NOTAGILDI

Hentar vel fyrir nútíma, fjölventla bensín- og díselvélar, með eða án túrbínu og með eða án millikælis, sem og til notkunar í fólksflutningabifreiðum (CNG/LPG). Hæfir aðstæðum þar sem langur tími líður á milli smurninga og miklar kröfur eru gerðar til vélar.

NOTKUN

Leiðbeiningum vélaframleiðenda skal fylgt varðandi meðhöndlun og smurningu véla.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

Low-Friction SAE 5W-40	1 L	Part no. 1346
	5 L	Part no. 1347
	20 L	Part no. 1378
	60 L	Part no. 1384
	205 L	Part no. 1385

PI 30/11/11

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is