

Gírolía LM1410 1L



Hypoid Gear Oil GL 5 SAE 85W-90 LS

LÝSING

Hágæða gírolía, háþrýstipolin og með tæringarverjandi bætiefni fyrir vélknúin ökutæki. Olían hefur verið þróuð til notkunar við erfiðar aðstæður, sérstaklega í ökutækjum með sjálflæsandi mismunadrifum. Olían inniheldur sérvalin bætiefni sem hafa frábæra virkni undir miklum þrýstingi. Hún getur einnig lækkað núningsstuðulinn milli diskanna og þannig komið í veg fyrir hökt og hnökur. Gírolían uppfyllir ítrustu kröfur ökutækjaframleiðenda fyrir sjálflæsandi mismunadrif.

Uppfyllir eftirfarandi staðla:

API GL 5

MIL-L-2105 D

LIQUI MOLY mælir með vörunni á ökutæki þar sem uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði:

DAF

Volvo (axes, limited-slip differentials)

GM B 040 1010

ZF TE-ML 05C, 21C

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Flokkun á seigju :	85W-90	DIN 51512
ASTM staðlaður litur :	6.0	DIN ISO 2049
Þéttleiki við 15°C :	0.910 g/sm ³	DIN 51757
Seigja við 40°C :	190 mm ² /s	DIN 51562
Seigja við 100°C :	17,6 mm ² /s	DIN 51562
Seigjustuðull :	100	DIN ISO 2909
Kveikjumark :	220°C	DIN ISO 2592
Rennslismörk :	-18°C	DIN ISO 3016

NOTKUN

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum vélaframleiðenda varðandi meðhöndlun og smurningu véla og gírkassa.

PAKKASTÆRÐIR Í BODI

Hypoid Gear Oil GL 5

SAE 85W-90 LS

1 L Part no. 1410

20 L Part no. 4706

60 L Part no. 4707

PI 08/08/10

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is