



Mótorolía

LM 1430 = 205L

Nova Super SAE 15W-40



LÝSING

Nova Super SAE 15W-40 er hágæða mótorolía sem hefur verið þróuð með nýjustu tækni og hentar allt árið. Sérvaldar grunnolíur og bætiefni tryggja bestu mögulegu smurningu við erfiðar aðstæður og þegar langur tími líður á milli olíuskipta.

EIGINLEIKAR

- Alhliða notkun á bensín- og díselvélar, með eða án túrbínu eða millikæli
- Stöðug smurning og góð slitvörn
- Lágt uppgufunartap og lítill olíubrennsla
- Hátt núnings- og aldursþol
- Hreinsar vel
- Kemur í veg fyrir sótmyndun
- Óhætt að blanda saman við aðrar mótorolíur á markaðnum
- Hentar fyrir bifreiðar með hvarfakút

Uppfyllir eftirfarandi staðla:

ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5
API CF-4/ CF/ SJ
MB-Approval 228.1
MAN 271
Volvo VDS
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MIL-L 2104 E
MIL-L 46152 D

LIQUI MOLY mælir með vörunni á ökutæki þar sem uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði:
MTU Typ 1

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Flokkun á seigju : 15W-40
ASTM staðlaður litur : 3
Þéttleiki við 15°C : 0,88 g/cm³
Seigja við 40°C : 110 mm²/s
Seigja við 100°C : 14,5 mm²/s
Seigjustuðull : 132
Kveikjumar : 236°C
Rennslismörk : -30°C
Glæðileif : 1,4 g/100g
Kolefnisleif skv. Conradson : 1,35 g/100g
Magn basa : 10,9 mg KOH/g
Uppgufunartap : 10,0 wt%



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is



NOTKUN

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum vélaframleiðenda varðandi meðhöndlun og smurningu véla og gírkassa.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

Nova Super SAE 15W-40	1 L	Part no. 1428
	5 L	Part no. 1426
	20 L	Part no. 1432
	60 L	Part no. 1418
	205 L	Part no. 1430

PI 09/07/11

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is