



Innsþýtingarhreinsir

LM1803 300ml.

Injection Cleaner



LÝSING

Innsþýtingarhreinsirinn er öflug samsetning virkra efna til að hreinsa og verja innsþýtingarkerfi bifreiða. Í framleiðslu á hreinsinum er tekið tillit til nýjustu aðferða og staðla í eldsneytis- og bætiefnaframleiðslu sem uppfylla kröfur sem gerðar eru til nútíma véla, eldsneytis og keyrsluskilyrða. Innsþýtingarhreinsirinn hæfir öllum bensínvélum með innsþýtingarkerfum svo sem K, KE og L-Jetronic kerfum, o.fl.

EIGINLEIKAR

- Hreinsar eldsneytisleifar úr innsþýtingarkerfum
- Fjarlægir kolefnisútfellingar og aðrar útfellingar á spíssum, innsþýtingarventlum og inntaksventlum og öðrum hlutum eldsneytiskerfis
- Virkar á öll innsþýtingarkerfi
- Hentar mjög vel á bifreiðar með hvarfakúta
- Tryggir besta gang vélar og lága eldsneytisnotkun vegna nákvæmrar eldsneytisskömmtnar og úðamyndunar
- Tryggir lágmarksmengun í útblæstri

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Efnagrunnur : Bætiefni í burðarvökva
Litur : Gulleitur
Þéttleiki við 20°C : 0,79 g/sm³
Staðall um eldfim efni : A II
Kveikjumark : 41°C

NOTAGILDI

Til að meðhöndla vandamál svo sem við að ræsa vél, óreglubundinn lausagang, lélega svörun í eldsneytisgjafa, lélega frammistöðu vélar, gangstrykki sökum lélegrar eldsneytisblöndu og við léleg mengunargildi vegna óhrens innsþýtingarkerfis. Endurtaka skal meðferð ef vandamál koma upp aftur. Hentar öllum tegundum innsþýtingarkerfa.

NOTKUN

Ein 300 ml dósi nægir í allt að 70 lítra af eldsneyti. Varan heldur virkni í yfir 2000 km. Innsþýtingarhreinsir má blandast við eldsneyti hvenær sem er því virknin hefst samstundis.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

Injection Cleaner 300 ml brúsi Part no. 1803

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is