

# Vöruupplýsingar

## Snittolía



### LÝSING

Alhliða snittolía fyrir vinnslu sem myndar töluvert eða mikið svarf og spón. Inniheldur engin klórsambönd, né arómatísk vetniskolefni. Hentar til notkunar við vinnslu á málmblöndum sem ekki innihalda járn eða stál.

### TÆKNILÝSING

Eðlismassi við 20°C	: 0,890 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
ISO-VG flokkur	: 32
Seigja við 40°C	: 32 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Seigjutala	: 100 DIN ISO 2909
Blossamark	: 210 °C DIN ISO 2592
Rennslismark	: - 22 °C DIN ISO 3016
Öskuleif	: 0,16 g/100g DIN EN 7
Sýrutala	: 1,3 mg KOH/g DIN 51558 Hluti 1

### NOTKUNARSVIÐ

Notað við málmvinnslu sem myndar svarf og spón, svo sem sögun, borun, og gengjussnittun. Hentar til notkunar við vinnslu á járn eða stáli, svo og öðrum málmblöndum.

### LEIÐBEININGAR

Snittolíuna skal hvorki þynna, né nota með öðrum skurðarolíum. Gangið úr skugga um að skurðarstál sé vel vætt í olíunni við vinnslu.

Hristið brúsa vel fyrir notkun. Úðið filmu jafnt yfir allan flötinn úr um 20 cm fjarlægð.

### UMBÚÐASTÆRÐIR

Snittolía 400 ml úðabrúsi

Vörunr. 1846

PI 01/02/01

Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | [www.stilling.is](http://www.stilling.is) | [stilling@stilling.is](mailto:stilling@stilling.is)