



Lekaprófunarúði

LM 3350 400ml.

Leak Finder Spray



LÝSING

Leak Finder Spray er lekaprófunarvökvi fyrir þjappað loft, súrefniskerfi og jarðgasvélar (metanvélar). Vökvanum er úðað á yfirborð sem síðan gefur til kynna hvar lekinn er með loftbólumyndun.

EIGINLEIKAR

Vatnsleysanlegt efni sem brotnar niður í náttúrunni og inniheldur umhverfisvæn drifefni. Þéttleiki froðunnar tryggir áreiðanlegt og notadrjúgt efni.

Uppfyllir eftirfarandi flokkanir og skilgreiningar:

DVGW*-tested, DIN DVGW Reg. no: 84.01 e 557 *German Association of Gas and Water Technicians.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Virkt efni, innihald : > 98,5%

Stöðugleiki froðu : ~ 80%

Tæring skv. DIN 30660 : Tærir ekki járn, sink, tin, kopar, eir né ál
Samræmanleiki við önnur efni

PE leiðsla skv. DIN 30657 : Samræmanlegt

Þéttingar skv. DIN 30660 : Samræmanlegt

Smurefni skv. DIN 3536 : Samræmanlegt

Ekki samræmanlegt með öllum plastefnum. Sprungur geta myndast ef plastefnið inniheldur polyamide (vegna álagstæringar).

NOTAGILDI

Viðhald vélknúinna ökutækja

Viðgerðir á þrýstiloftsbremsum í rútum og vöruflutningabifreiðum, suðutækjum.

Iðnaður

Prófun og viðhaldsvinna á þjappað loft og gasleiðslur, þar með talið súrefni.

Læknisfræði

Prófun á OP tengihlutum í svæfingarbúnaði og endurlífgunarbúnaði.

Heimilishald og íþróttir

Gasleiðslur fyrir heimili og sveitarfélög, köfunarbúnaður og útilegubúnaður.

NOTKUN

Úðið viðeigandi magni af Leak Finder Spray á hlutina sem á að lekaprófa.

PI 02/06/09

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is