



Sjálfskiptivökvi

LM3683 20L

TopTec ATF 1200



LÝSING

TopTec ATF 1200 sjálfskiptivökvi er nýjasta kynslóð af sjálfskiptingarolíu, búinn til úr tilbúnum vetnisklofnum grunnolíum í bland við nýjustu hágæða bætiefni. Þessi frábæra samsetning af grunnolíum og bætiefnum tryggir stöðugleika við langtíma-notkun, ver skiptinguna fyrir sliti og lágmarkar núning. Sjálfskiptivökvinn uppfyllir helstu kröfur bifreiðaframleiðenda og tryggir góða virkni við krefjandi aðstæður og miklar hitasveiflur. Hann hentar einnig vel þegar langur tími líður á milli olíuskipta.

EIGINLEIKAR

- Framúrskarandi seigju- og hitapólseiginleikar
- Stöðugleiki við mismunandi hitastig
- Framúrskarandi eiginleikar við lágt hitastig
- Góð ending og þol gegn efnum
- Góð vörn gegn sliti og góðir núningseiginleikar
- Ver vel gegn tæringu
- Fjölnota

Uppfyllir eftirfarandi staðla:

GM Dexron IIIH
Mercon V
JASO 1-A
ToyotaType T-II / T-IV
Allison C4, TES 295
NissanMaticFluid, D, J, K
Kia SP II / SP III
Mitsubishi SP II / SP III
Hyundai SP II / SP III
Mazda ATF M III / ATF M V
Honda ATF Z1 (without CVT´s)

LIQUI MOLY mælir með vörunni á ökutæki sem sett eru eftirfarandi skilyrði:

Dexron VI
JWS 3309 (AisinWarner)
Chrysler ATF +3, +4
MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
Daimler NAG-1
BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B
MAN 339 Typ Z1, Z2
MAN 339 Typ V1, V2
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
Voith H 55 6336.xx
VW G 052 162
VW G 055 025
Volvo 97340 / 97341
Subaru ATF



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Þéttleiki við +15°C : 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Brookfield seigja -40°C : 12000 mPa x s	DIN 51389
Seigja við +40°C : 33,6 mm ² /s	DIN 51562
Seigja við +100°C : 7,1 mm ² /s	DIN 51562
Seigjustuðull : 181	DIN ISO 2909
Kveikjumark : 210°C	DIN ISO 2592
Rennslismörk : -50°C	DIN ISO 3016
ASTM staðlaður litur : Rauður	DIN 51578

NOTAGILDI

Fyrir sjálfskiptingar, hefðbundna girkassa, stýriskerfi, glussakerfi og drifkassa í bifreiðum og atvinnutækjum. Notkun efnisins skal vera háð leiðbeiningum framleiðanda ökutækis. Jafngilt á amerískar, evrópskar og asískar bifreiðar og atvinnutæki.

NOTKUN

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum vélaframleiðenda varðandi meðhöndlun og notkun efnisins. Sjálfskiptivökvann má einnig nota á forðabúr kerfa þar sem hefðbundnar ATF olíur eru í notkun, en til að fá bestu virkni skal nota sjálfskiptivökvann TopTec ATF 1200 óblandaðan.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

TopTec ATF 1200	500 ml	Part no. 3680
	1 L	Part no. 2393
	5 L	Part no. 3682
	20 L	Part no. 3683
	60 L	Part no. 3684
	205 L	Part no. 3685
	Í magni	Part no. 3686

PI 10/12/10

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.

