Mótorolía

LM3707= 5L / LM3711= 205L

TopTec 4200 SAE 5W-30

LÝSING

Mótorolía TopTec 4200 er hátækni, lágnúnings vélarolía sem nota má allan ársins hring á allar bensín- og dísilvélar með eða án smáagnasíu (DPF). (Undanskildar eru TDI vélar, R5 og V10, framleiddar fyrir 06.2006.) Olían uppfyllir evrópska Euro IV og V mengunarstaðla. Hún er búin til úr nýjustu bætiefnum og óhefðbundnum olíugrunni, framleiddum með vetniskljúfandi aðferðum sem veldur því að hún smýgur vel og dregur úr sliti og eldsneytisnotkun. Með Mótorolíu TopTec 4200 er jafnvel hægt að fresta olíuskiptum (til allt að 30-50.000 km fresti ef framleiðandi leyfir). Olían hentar einnig metanvélum (CNG/LPG).

EIGINLEIKAR

- Jafnari vélagangur
- Lengir tíma milli olíuskipta vegna einstaklega öflugrar slitvarnar
- Hröð olíudreifing við lágan hita
- Góður þrýstingur á olíu við alla vélarhraða
- Áreiðanleg smurning við háan og lágan hita
- Hátt núnings- og aldursþol
- Dregur úr eldsneytisnotkun og mengun
- Hreinni vél
- Prófuð í bifreiðum með hvarfakútum og/eða túrbínum

Uppfyllir eftirfarandi staðla:

ACEA	A3-04/B4-04/C3-04
VW	504 00/507 00
MB-Freigabe	229.51
BMW	Longlife-04
Porsche	C30

LIQUI MOLY mælir með vörunni á ökutæki sem sett eru eftirfarandi skilyrði:

MB	229.31
Audi und VW-Gruppe	500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
BMW	Longlife-01/Longlife-01FE
Fiat	9.55535-S1
API	SM/CF
ACEA	A5/B5/C2
Peugeot/Citroen (PSA)	B71 2290

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Flokkun á seigju :	5W-30	
Seigja við +40°C :	70 mm²/s	DIN 51562
Seigja við +100°C :	12,3 mm²/s	DIN 51562
Þéttleiki við +15°C :	0,855 g/cm³	DIN 51757
Seigjustuðull :	175	DIN ISO 2909
Rennslismörk :	- 42°C	DIN ISO 3016
Glæðileif :	0,7 g/100 g	DIN 51575
Grunn nr. :	6,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771

NOTAGILDI

Hentar bensín- og dísilvélum hvort sem langur tími líður á milli smurninga eða ekki. Hentar bæði bifreiðum sem eru með og án dísilsmáagnasíu (DPF) sem margir bílaframleiðendur eru farnir að krefjast.

NOTKUN

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum vélaframleiðenda varðandi meðhöndlun og smurningu véla.
ATH: Full virkni og vörn fyrir dísilsmáagnasíuna er einungis tryggð ef vörunni er ekki blandað við aðrar olíur.
ATH fyrir verkstæði: Olíuleifar í kerfi mega ekki vera meira en 5% til að olían teljist óblönduð.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

TopTec 4200 1 L	Part no. 2839
SAE 5W-30 5 L	Part no. 3707
20 L	Part no. 3708
60 L	Part no. 3713
205 L	Part no. 3711

PI 22/11/11

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.