



Speed Tec Dísil

LM 3722 250ml.

Speed Tec Diesel



LÝSING

Speed Tec Diesel er nýtt dísilbætifni sem bætir eldsneytisbruna og hröðun ökutækis samhliða, sérstaklega á tilteknu álagssviði. Efnið er samræmanlegt við allar útfærslur dísileldsneytis og bætifna. Speed Tec Diesel bætir hröðun ökutækis umtalsvert.

EIGINLEIKAR

- Engin málmlifræn efnasambönd
- Bætt frammistaða
- Bættir aksturseginnleikar
- Hefur ekki áhrif á setantölu eldsneytis
- Bætir hröðun ökutækisins
- Hreinsar innspýtingasvæðið
- Sannreynt í vélum með hvarfakút
- Hæfir vélum með dísil smáagnasú

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Efnagrunnur : Bætifnablanda
Litur : Ljósbrúnn
Þéttleiki við 20°C : 0,82 g/sm³
Kveikjumark : 63°C

NOTAGILDI

Bætist við dísil eldsneyti, sérstaklega fyrir vélar í ökutækjum og hentar sérstaklega vel fyrir hraðskreiðar sendibifreiðar. Varan bætir hröðun og veldur mýkri gangi vélar.

NOTKUN

Ein 250 ml dós er nægileg fyrir 70 lítra af eldsneyti. Hellið innihaldi dósarinnar saman við eldsneytið og blöndun gerist sjálfkrafa.

PI 03/12/10

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is