



Hjólhafarfeiti

LM 4058

Wheel Hub Paste

LÝSING

Wheel Hub Paste er málmfrí feiti, sérhönnuð, til að koma í veg fyrir að hjólabúnaður festist eða að núningur verði sökum ryðmyndunar á köntum hjólhafa. Við rétta notkun hefur varan framúrskarandi viðloðunareiginleika. Einnig er hægt að nota feittina sem smurefni og/eða einangrunarefni í festingum og á tengipunktum og sem viðgerðar- og viðhaldsefni í bremsukerfum.

EIGINLEIKAR

- Aðskilur fleti vel
- Loðir mjög vel við yfirborð
- Mjög góð vörn gegn tæringu
- Auðveld í notkun
- Mjög hitapolin
- Polir vel vatnsskvettur og vegasalt
- Lágmarkar núning
- Kemur í veg fyrir ískur og tíst í hjólabúnaði

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Efnisform :	Feiti
Efnagrunnur :	Gervi- og keramikefni
Litur :	Ljósblátt
Péttleiki við 15°C :	1,08 g/sm ³
Hitavinnusvið :	-40°C til +1400°C
Kveikjumark :	> 210°C

NOTAGILDI

Feiti fyrir miðjuhringi álfelga og tengipunkta milli felga og hjólhafa. Einnig fyrir tengipunkta sem eru skrúfaðir eða smelttir. Má einnig nota sem viðhalds- og viðgerðarefni í bremsukerfum.

NOTKUN

Fjarlægðu fyrst mestu óhreininndin og ryð á flötum eða tengipunktum sem á að meðhöndla, með vírbursta eða sandpappír. Hreinsið því næst fletina með Bremsuhreinsi (vörunr. 3318). Eftir að leysiefnin hafa gufað upp, skal smyrja þunnu lagi af hjólhafarfeiti á flötinn.

Ath: Notið ekki hjólhafarfeiti á yfirborð bremsudiska, bremsuklossa eða bremsuborða.

PAKKASTÆRÐIR Í BODI

Wheel Hub Paste 200 ml dós með bursta Part no. 4058

PI 00/11/07

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.

