



Miðstöðvarkerfahreinsir

LM 4087 250ml.

Air Conditioning System Cleaner



LÝSING

Hreinsivökvi til að fjarlægja myglu og bakteríur (t.d. legionellae) úr miðstöðvarkerfum fólksbifreiða, vöruflutningabifreiða, rútna og úr miðstöðvarkerfum húsa án þess að nauðsynlegt sé að taka kerfin í sundur. Varan skilur eftir sig indælan ilm eftir hreinsun.

EIGINLEIKAR

- Fjarlægir myglulýkt
- Útrýmir bakteríum og myglumyndun
- Myndar verjandi húð á uppgufunarplötu
- Tryggir hreint loft
- Eykur loftgæði og þægindi í bifreiðum á langferðum
- Hægt er að fá skýrslu um efnið frá sérfræðingi í örveirufræðum

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Efnagrunnur :	Sóttahreinsir/lyktareyðir
Litur :	Litlaust
Efnisform :	Vökvi
Þéttleiki við 20°C :	1,0 g/sm ³
Kveikjumark :	<0°C
Leysni í vatni :	Blandanlegt
Geymslupól :	Tvö ár fyrir óopnaða dós

NOTAGILDI

Varan er notuð til að hreinsa og sóttahreinsa miðstöðvarkerfi í fólksbifreiðum, vöruflutningabifreiðum og vinnutækjum. Einnig er hægt að nota vöruna til að hreinsa miðstöðvarkerfi húsa.





NOTKUN

Einnota skammtastærð: Ein dósi er notuð til að meðhöndla eitt ökutæki eða eitt loftræstikerfi. Ef til eru leiðbeiningar um hreinsun miðstöðvarkerfis frá framleiðanda ökutækis eða miðstöðvarkerfis ber að fylgja þeim. Ef engar slíkar leiðbeiningar eru tiltækar fyrir loftræstikerfið skal fylgja LIQUI MOLY notkunarleiðbeiningunum hér fyrir neðan. Almenn séð er best að úða efninu beint á uppgufunarplötu miðstöðvarkerfisins ef hægt er.

LIQUI MOLY Notkunarleiðbeiningar

- Hafðu glugga opna á meðan hreinsað er og forðist innöndun efnisins
- Gætið þess að affallsleið miðstöðvarkerfisins sé ekki stífluð
- Fjarlægðu agna- og frjókornasíur ef þær eru til staðar

Leyfið uppgufunarplötu miðstöðvarkerfisins að þorna í 10 mínútur með vélina í gangi og með eftirfarandi stillingum á hitara og blásara:

- Slökkið á miðstöðvarkerfinu og setjið á lokaða hringrás
- Setjið blástur á svæðið fyrir fætur
- Setjið hita og blástur á hæstu stillingu

Mikilvægt: Setjið vöndinn ekki of langt inn í loftinntakið, hætta er á skemmdum á blásaramótornum.

- Slökkið á blásaranum þegar ílátið er orðið tomt
- Leyfið efninu að virka í 15-30 mínútur
- Leyfið yfirborði uppgufunarplötu að þorna í 10 mínútur með kerfið stillt á sömu stillingar og við hreinsun
- Ef þarf, setjið agna- eða frjókornasíu aftur á sinn stað eða skiptið um eftir þörfum

Ath.: Ef hreinsivökvi hellist niður, hreinsið með hreinum klút og vatni.

PI 05/05/100

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.

