



TÆRINGARVÖRN

RYÐVARNARGRUNNUR 400ML

Car-Rep® tæringarvarar eru hannaðir í því skyni að hindra ryðmyndun og tryggja góða viðloðun yfirlakksins.

Car-Rep® ryðvarnargrunnar eru byggðir á alkýðbindiefnum, eru afar virk tæringarvörn, og eru ætlaðir á yfirborð sem eru annað hvort þegar ryðguð, eða hætt við tæringu.

Þekja:

Alkýð bindiefnin verða mjög fljótt snertipurr, en fullkomin þornun næst á u.þ.b. 7 dögum. Á þessum langa þurrktíma hvarfast bindiefnin við súrefni, og næst því fram afar góð tæringarvörn. Car-Rep® ryðvarnargrunna verður annað hvort að yfirmála raka eftir 15 mínútur, eða eftir 7 daga þornun.

VOC: II B (e) VOC hámark: 840g/l (2010), VOC 598g/l

Geymslupól: 60 mánuðir

Stærð: 400 ml

PAKKNING: 6 stk

CR01015	RAUTT 400ML
CR01016	GRÁTT 400ML
CR01017	HVÍTT 400ML
CR01018	SVART 400ML



CR01015

RAUTT



CR01016

GRÁTT



CR01017

HVÍTT



CR01018

SVART