

LM1808

Dísilsóteyðir



LÝSING

Dísilsóteyðir er afar virkt bætiefni í dísilolíu. Sóteyðirinn dregur úr sótmýndun frá dísilvélum með því að auka og hraða bruna sótsins. Dísilsóteyðir dregur úr lykt, umhverfisáhrifum dísilvéla, og bætir skyggni, auk þess að hreinsa vélar og spíssa, og draga úr bilanatiðni.

EIGINLEIKAR

- Góð tæringarvörn
- Dregur úr „Bosch“ dekkingaráhrifum
- Er ekki mengandi, engin lykt
- Krefst ekki sérstakrar blöndunar
- Inniheldur ekki þungmálma
- Heldur vélum hreinum
- Dregur úr sótmýndun
- Hindrar festur og kaldsuðu milli flata
- Heldur innspýtingarspissum hreinum

TÆKNILÝSING

Byggt á

Lykt

Eðlisástand

Litur / útlit

Eðlismassi við 20 °C

Blossamark

Þýskar reglur um eldfima vökva

Seigja við 40 °C

Blanda bætiefna í vökvalausn

Einkennandi

Vökvi

Tær/appelsínugulur

0,809 g/cm³

66 °C

Flokkur A III

<7 mm²/s

NOTKUNARSVIÐ

Hentar fyrir öll farartæki með dísilvél.

LEIÐBEININGAR

Notið 150 ml af Dísilsóteyði á hverja 50 lítra af dísilolíu (1:333).

Hellið efninu í eldsneytistank fyrir áfyllingu.

UMBÚÐASTÆRÐIR

Dísilsóteyðir 150 ml málbrúsi Vörunr. 5180 / 2703 / 1808 / 8263 / 8340