



LÝSING

Bremsuískurvari hefur verið sérstaklega þróaður úr tilbúnum efnum og keramikefnum, sem eyða bremsuískri við núning í hemlun.

EIGINLEIKAR

- afbragðs viðloðun
- auðvelt í notkun
- góð tæringarvörn
- núningsmótstaða í lágmarki
- afar gott hitaþol
- eyðir ískri
- þol gegn salti og vatni

TÆKNILÝSING

Eðlisástand	: deigkennt
Innihaldsefni	: tilbúin efni og keramikefni
Litur	: ljósblátt
Eðlismassi við 15 °C	: 1,08 g/cm ³
Vinnuhitastig	
Sem smurefni	: -40 °C til +200 °C skammtímapól: +250 °C
Sem festuleysir	: -40 °C til +1200 °C
Blossamark	: >210 °C

NOTKUNARSVIÐ

Bremsuískurvari hefur verið sérstaklega þróaður fyrir samsetningar, viðgerðir og viðhald bremsukerfa. Hann er notaður sem alhliða smurefni og vörn gegn bremsuískri. Varan hentar einnig til margvíslegra annarra nota.

LEIÐBEININGAR

Á bremsuskóm skal fyrst hreinsa vel alla snerti- og rennifleti með bursta eða bremsuþjöl. Síðan skal hreinsa alla íhluti með Hraðhreinsi (Vörunr. 3318). Þegar leysiefnið hefur gufað upp, skal bera Bremsuískurvara á alla snerti- og rennifleti. Látið Bremsuískurvarann ekki undir neinum kringumstæðum berast á bremsunúningsfletina, diska og klossa.

UMBÚÐASTÆRÐIR

- Bremsuískurvari 10 g
- 10 g
- 100 g
- 200 ml úðabrusi með bursta
- 1 kg
- 20 kg

- Vörunr. 3078 D
- Vörunr. 7585 D-RUS-UA
- Vörunr. 3077 D-GB-I-E-P
- Vörunr. 3074 D-GB-I-E-P
- Vörunr. 3084 D-GB-I-E-P
- Vörunr. 8873 GB