

Vöruupplýsingar

Exhaust Repair Paste Útblástursviðgerðadeig



LÝSING

Exhaust Repair Paste er gert fyrir einfaldar og ódýrar flýttiviðgerðir á útblásturskerfum. Exhaust Repair Paste inniheldur ekki asbest eða leysiefni, mengar ekki umhverfið, er hitapolið og gefur gashelda þéttingu á lítil göt og sprungur í útblásturskerfinu.

EIGINLEIKAR

- fljótlegar, einfaldar og hagkvæmar viðgerðir
- inniheldur ekki asbest eða leysiefni
- mjög hitapolið
- gefur gashelda þéttingu í útblásturskerfinu
- auðvelt í notkun
- óþarft að taka í sundur eða sjóða

TÆKNILÝSING

Ástand	: deigkennt
Grunnur	: ólífræn efni
Litur	: dökk grár
Þéttleiki við 15 °C	: u.þ.b. 1,57 g/cm ³
pH-gildi	: u.þ.b. 10
Lykt	: lyktarlaust
Upplausn	: óuppleysanlegt
Hitapól	: u.þ.b. 700 °C
Geymslupól	: u.þ.b. 1 ár vel lokað í upprunalegum umbúðum, geymt á köldum frostfríum stað

NOTKUNARSVIÐ

Notað til að stöðva leka og þétta lítil göt og sprungur í útblásturskerfum.

LEIÐBEININGAR

Hreinsið óhreinindi og ryð vandlega af staðnum sem á að gera við. Látið vélina ganga þar til útblásturskerfið hefur hitnað.

Stöðvið vélina. Vætið staðinn sem á að gera við með vatni svo og þéttiefnið Exhaust Repair Paste og smyrjið deiginu á skemmda flötinn. Sléttið rakt deigið. Deigið hardnar vegna hitans frá útblásturskerfinu eða meðan vélin gengur lausangang.

STÆRÐIR UMBÚÐA

Exhaust Repair Paste 200 g Vörunr. 3340

PI 01/02/01

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is