

Vöruupplýsingar

Dual clutch transmission oil 8100

Tveggja kúplinga gírolía 8100



#### LÝSING

Frábær háafkastaolía byggð á HC-Synthesis olíum. Með því að nota gæða íblendi ásamt niðurbrotstregum seigjubæti, nútíma slitvarnaríblendi ásamt efnunum fyrir núningstöðugleika fást einstök afköst kúplinga. Þetta hátækni smurefni var þróað sérstaklega vegna þarfa sífellt útbreiddari tveggja kúplinga gírkassa (DCT). Dual clutch transmission oil 8100 hæfir sömuleiðis sérlega í tveggja kúplinga gírkassa sem nota sömu olíuna fyrir kúplingu, samhröðun, tannhjólasamstæður og vökvaflsstjórnun.

#### EIGINLEIKAR

- einstakt klippipól
- bestu seigju/hitastigs eiginleikar
- sérlega miklir lághitastigs eiginleikar
- yfirburða slitvörn
- góður öldrunar og oxunarstöðugleiki

LIQUI MOLY mælir með þessari vöru fyrir ökutæki þar sem um eftirfarandi vörunúmer/tæknilyngu er að ræða:

VW	G 052 182
VW	G 052 529
BMW	83 22 2 148 578
BMW	83 22 2 148 579
BMW	83 22 0 440 214
BMW	83 22 2 147 477
Peugeot/Citroen (PSA)	9734.S2
Ford	WSS-M2C936-A
MB	236.21
Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Nissan	WSS-M2C936-A
Porsche	999.917.080.00
Volvo	1161838
Volvo	1161839

#### TÆKNILÝSING

Þéttleiki við +15°C	: 0,854 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Seigja við +40°C	: 32,5 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Seigja við +100°C	: 6,9 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Seigju stuðull	: 178 DIN ISO 2909
Storku mark	: -48 °C DIN ISO 3016

#### NOTKUNARSVIÐ

Ráðlagt á allar gerðir tveggja kúplinga gírkassa sem þurfa sérstaka DCT-olíu.

#### LEIÐBEININGAR

Fara þarf eftir tæknilyngu og fyrirmælum viðkomandi tækis eða framleiðanda ökutækis. Bestur árangur fæst aðeins með óblandaðri olíunni.

#### STÆRÐIR UMBÚÐA

Dual coupling transmission oil 8100	1 l	Vörunr. 3640 D-GB-I-E-P
	20 l	Vörunr. 3641 D
	60 l	Vörunr. 3642 D

PI 05/05/14

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is