

Bakteríueyðandi dísilbætiefni



LM5150 1L

Anti-Bakterial-Diesel Additive



LÝSING

Bakteríueyðandi dísilbætiefni inniheldur mjög virk sóttþreinsandi efni sem leysa upp og eyða öllum bakteríum í dísileldsneytistönkum og -kerfum. Efnið myndar ekki tærandi eða eldfim niðurbrotsefni og hefur verið prófað af helstu vélaframleiðendum heims.

EIGINLEIKAR

- Mjög víðtækt og öflugt virknisvið
- Kemur í veg fyrir bakteríur
- Hlutleysir sýrur, myndaðar af örverum
- Hreinsar eldsneytistanka og kerfi þar sem örverur herja á
- Hreinsar og smyr innspýtingarventla
- Dregur úr hávaða og mengun í dísilvélum

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Efnagrunnur :	Sóttþreinsir, þvottefni og hækkar setan-töluna
Litur :	Gulleitur, glær
Þéttleiki við 15°C :	0,901 g/cm ³
Seigja við 40°C :	< 7 mm ² /s
Kveikjumark :	63°C
Staðall um eldfim efni (Þýskaland) :	A III
Lágmarks virknitími :	5 ár

NOTAGILDI

Bætiefnið notast sem forvörn í dísilvélum sem eru ekki í notkun í langan tíma í senn, t.d. iðnaðarvélum, vöruflutningabifreiðum, húsbílum, fólksflutningabifreiðum o.fl. Einnig er mælt með vörunni fyrir geymslutanka.

NOTKUN

Skammtastærð 1:1000. 25 ml duga í 25 lítra af dísilolíu. Sem forvörn er æskilegt að setja fyrrgreint magn á tankinn áður en hann er fylltur. Ef sérlega mikið er af bakteríum og/eða sveppagróðri, er mælt með hlutfallinu 1:200.

Ath: Notið sóttþreinsiefni af varúð. Lesið ávallt leiðbeiningar frá framleiðanda fyrir notkun.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is



VIRKNI

Virkni vörunnar gegn eftirfarandi örverum hefur verið staðfest:

Bakteríur

Alcaligenesfaecalis, enterobactercloacae, escherichiacoli, proteusvulgaris, pseudomonasaeruginosa, pseudomonasfluorescens, pseudomonasputida, staphylococcus aureus, legionellapneumophila (prEN 13623), proteusmirabilis, klebsiellapneumoniae, desulfovibriodesulfuricans.

Sveppagróður

Aspergillusniger, fusariumoxysporum, penicilliumfuniculosum, hormoconisresinae.

Gerlar

Candidaalbicans, rhodotorulamucilaginoso, saccharomycescerevisiae, candidalipolytica.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

Anti-Bacterial Diesel Additive 1L	Part no. 5150
60L	Part no. 5157
205L	Part no. 5134

PI 02/04/10

Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, en ekki lagalega bindandi.

