

Pro-Line dísilkerfishreinsir



LÝSING

Dísilkerfishreinsirinn inniheldur afar virka blöndu bæti- og hreinsiefna, sem eru sérvalin fyrir hraða og hagkvæma hreinsun á útfellingum í eldsneytiskerfum dísilvéla. Bætiefnin veita örugga tæringarvörn og bæta bruna vélarinnar.

EIGINLEIKAR

- hreinsar eldsneytiskerfi dísilvéla
- dregur úr sliti
- fjarlægir útfellingar á innsprýtingarspísum
- bætir tendrun og bruna dísileldsneytis
- hindrar ótímabæra tendrun við létt álag
- ver gegn ryði og tæringu
- tryggir bestu mögulegu brennslu og nýtni vélar
- dregur úr mengun, reykmyndun og eldsneytisnotkun
- eykur rekstraröryggi og -hagkvæmni
- er hraðvirk og ódýr fyrirbyggjandi vörn

TÆKNILÝSING

Innihaldsefni	: bætiefni í vökvalausn
Litur	: ljósbrúnn
Eðlismassi við 15 °C	: 0,839 g/cm ³
Blossamark	: 63 °C
Seigja við 40 °C	: < 7.0 mm ² /s

NOTKUNARSVIÐ

Hentar fyrir allar dísilvélar, þ.á.m. með samrásarinnspýtingu og aðskildum dælum.

LEIÐBEININGAR

Bætið í eldsneytistank við reglubundið eftirlit og viðhald eldsneytiskerfis. Til að fyrirbyggja vandamál, mælum við með að Pro-Line dísilkerfishreinsi sé bætt í eldsneytið á um 2.000 km fresti.

Innihald dugar að hámarki á um 70 lítra eldsneytis.

UMBÚÐASTÆRÐIR

Pro-Line dísilkerfishreinsir

500 ml
60 l

Vörunr. 5156 D-GB-I-E-P
Vörunr. 5159