

# Bætiefni fyrir undirlyftur



## LÝSING

Pro-Line síuhreinsir er afar virkt hreinsiefni fyrir kornasíur í útblástursskerfum díselvéla í atvinnutækjum. Notkun síuhreinsisins getur leitt til umtalsverðra kostnaðarlækkana. Óhreinindi í síunum leysast hratt og örugglega upp og gera dýr síuskipti óþörf. Farartækjum sem að jafnaði aka stuttar vegalengdir, er hættara við stífluðum síum, sem leiðir af sér að virknitími síuhreinsisins fer mjög eftir notkun farartækisins. Lækka má rekstrarkostnað með reglulegri notkun.

## EIGINLEIKAR

- leysir upp dæmigerð óhreinindi í útblásturssíum dísilvéla
- hentar fyrir allar lokaðar kornasíur í dísilvélum atvinnutækja.
- tryggir bestu akstureiginleika, vélarafl og eldsneytisnotkun
- lækkar rekstrarkostnað

## TÆKNILÝSING

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Innihaldsefni        | : Hreinsiefni í vökvalausn |
| Litur                | : blár                     |
| Eðlismassi við 15 °C | : 1,005 g/ml               |
| pH gildi             | : 11,3                     |

## NOTKUNARSVIÐ

Hentar fyrir allar lokaðar kornasíur í dísilvélum atvinnutækja.

# Bætiefni fyrir undirlyftur



## LEIÐBEININGAR

Hreinsun fer fram með hjálp þrýstiloftsbyssu fyrir síuhreinsinn (Vörunr. 7946) og Pro-Line úðaspíss (boginn spíss = vörunr. 7947, beinn spíss = vörunr. 7948, eða þrýstiloftsbyss með 5 úðaspíssum = vörunr. 7945). Aðgengi að kornasíu fer eftir gerð farartækis. Í því skyni verður á flestum farartækjum, að fjarlægja hita- og þrýstinema á síunni. Athugið: Við hreinsun ætti hitastig síunnar að vera undir 40°C. Á sumum farartækjum er kornasían staðsett nærri útblásturgrein eða afgaspjöppu, en ekki í undirvagni. Af öryggisástæðum ber sýna ítrustu varúð í þessum tilvikum þar sem hreinsivökvinn gæti komist inn í brennsluhólf gegnum opinn útblástursventil. Pro-Line úðaspíss sem hentar viðkomandi farartæki er síðan stungið inn um opið inn í síuna. Fullur brúsi af síuhreinsinum (1 lítri) er síðan tæmdur á yfirborð síunnar á 5- 10 sekúndum með 5 til 10 sekúndna bili, við 6-8 bar þrýsting. Snúið spíssinum og færið fram og til baka til að sprauta yfir allt yfirborð síunnar.

Sían er síðan skoluð með fullum brúsa af Pro-Line skolvökva fyrir kornasíur (500 ml). Þrýstiloftsbyssan fyrir síuhreinsinn (vörunr. 7946) er einnig notuð með sama millibili á meðan á hreinsun stendur. Korn og agnir í síunni eru leyst upp við hreinsunina og dreifast um alla síuna, þar sem þau eru síðan brennd burt í reglubundinni hitahreinsun. Þegar nemum hefur verið komið fyrir, verður verkstæði að framkvæma hitahreinsun á síunni samkvæmt fyrirmælum vélarframleiðanda.

Varúð: Leiðbeiningar um örugga meðhöndlun er að finna á öryggisblaði.

## UMBÚÐASTÆRÐIR

|                      |     |                           |
|----------------------|-----|---------------------------|
| Pro-Line síuhreinsir | 1 l | vörunr. 5169 D-GB-I-E-P   |
|                      | 1 l | vörunr. 2818 D-DK-FIN-N-S |

## Hjálpartæki

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - Þrýstiloftsbyss                  | (vörunr. 7946) |
| - Þrýstiloftsbyss með 5 úðaspíssum | (vörunr. 7945) |
| - Pro-Line boginn spíss            | (vörunr. 7947) |
| - Pro-Line beinn spíss             | (vörunr. 7948) |