

LM9907

Keramik feiti Proline



LÝSING

Háhita- og þrústiþolin málmfrí úðafeiti, sem nota má í 90% þeirra tilvika sem upp koma. Veitir afburða tæringarvörn, og kemur í veg fyrir slit og kalduðu við tilkeyrslu nýrra vélhluta. Hentar sérstaklega vel þar sem hreyfingar eru tiltölulega hægar eða við sveifluhreyfingar. Gott þol gagnvart heitu eða köldu vatni, sýrum og bösum. Hitapol er allt að 1400°C.

EIGINLEIKAR

- Eyðir bremsuískri
- Afar mikið álagspól
- Hindrar festur og kalduðu
- Hefur engin áhrif á algengustu þéttingaefni
- Mikið vatnspól
- Er ekki eitrað
- Þol gegn vissum lífrænum sýrum og bösum
- Án sílikons

TÆKNILÝSING

Byggt á
Litur / útlit
Lykt
Þykkingarefni
Eðlismassi við 15°C
Notkunarhitastig
Drifgas

Jarðolía, smurefni í föstu formi
Grár
Einkennandi
Bentonít
0,64 g/cm³
-30°C – 250°C
Própan/bútan

NOTKUNARSVIÐ

Ætlað til að smyrja núningsfleti undir miklu álagi, t.d. skúrfur, pinna og læsingar úr stáli og öðrum málmum. Tryggir að íhlutir undir álagi af völdum hita losni sundur, t.d. í brunahreyflum, hverflum og bremsukerfum. Veitir tæringarvörn fyrir skúrfur, bolta, pinna, flangsa, spindla og tengi.

LEIÐBEININGAR

Fletir sem smyrja skal, skulu vera hreindir og lausir við fitu og raka. Hristið brúsa kröftuglega fyrir notkun. Úðið í hæfilega þykkt í hverju tilviki. Stýra má lögun og magni úðaðs smurefnis með slöngu á spiss brúsans. Brúsinn úðar einnig upp fyrir sig.

UMBÚÐASTÆRDIR

Keramik feiti Proline

400 ml Úðabrúsi

Vörunr. 7385 / 9907 / 20673

Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is