



UNDIRVAGNSVÖRN

STEINVÖRN - ÚÐI 500 ML

Car-Rep® Steinvörn veitir hagkvæma vörn gegn steinkasti, möguleika á yfirmálun, gott rakapól og tæringarvörn, myndar endingargott gúmmíkennt yfirborð, og teygjanlega verndarhúð gegn steinkasti. Steinvörn hentar einnig sem hjóðdempun innan í hjólskálar og undirvagn farartækja.

GÆÐI OG EIGINLEIKAR

Afar góð tæringarvörn
Varanlegir teygjueiginleikar
Veitir hjóðeinangrun
Mjög góð viðloðun
Má yfirmála
Gott veðrunarþol
Þol gegn veikum sýrum og lífrænum leysiefnum
Hreinsun: nýúðað með leysiefni, fullharðnað með handverkfærum

EDLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Bindiefni er byggt á: Leysiefnum, gúmmí og fylliefnum
Litur: sjá tappa

VOC: II B (e) VOC hámark: 840g/l (2010), VOC 560g/l

ÞURRTÍMI

(við 20°C, 50% loftraki):
Rykþurr: eftir um 30 mínútur
Snertþurr: eftir um 60 mínútur
Yfirmálun eftir um 2 klst
Þurrktími fer eftir umhverfshita, loftraka, þykkt umferðar.

GEYMSLUPÓL:

60 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki að hámarki 60%)

STÆRÐ: 500 ml

PAKKNING: 6 stk



CR01100
SVART



CR01101
GRÁTT



CR01102
HVÍTT

