



TÆRINGARVÖRN 1KG

TÆRINGARVÖRN 1 KG

Car-Rep Tæringarvörn myndar teygjanlega og endingargóða verndarhúð á undirvagn allra farartækja, ekki síst fólksbíla. Afar auðvelt er að bera hana á undirvagn og innan í hjólskálur. Húðin verndar yfirborð gegn sliti og og efnaálagi, svo sem steinkasti, salti, vatni og ryði. Myndar hljóðeinangrandi húð. Vegna floteiginleika efnisins, má hafa umferðir mjög þykkar, án hættu á taumamyndun.

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Afar góð viðloðun við málma
 Slitþolið
 Veitir góða tæringarvörn
 Dempar hljóð og titring
 Heldur teygjueiginleikum
 Kastar frá sér vatni
 Umferðir geta orðið mjög þykkar
 Veðrunarþolið
 Þol gegn veikum sýrum
 Má ekki yfirmála
 Blettahreinsun:
 Nýmálað - með leysiefnum
 Þurrt - með handverkfærum

EDLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Dós til penslunar
 Gerð bindiefnis: Asfalt, leysiefni og fylliefni
 Litur: Svartur
 Lykt: Lífræn leysiefni
 VOC innihald: Hámark 840g/l VOC 427g/l
 Saltúðapróf: DIN 50021: 1000 klst án ryðmyndunar við 400µ þurrþykkt
 allt að 480 klst án ryðmyndunar við 200µ þurrþykkt
 Hitapol (harðnað): -25°C til +80°C
 Notkunarhitastig: + 0°C upp í +30°C, bestur árangur við + 20°C.
 Mælt er með að hafa dós í volgu vatnsbaði við málun við lágt hitastig
 Geymslupól: 3 ár við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki að hámarki 60%)
 Þurrktími fer eftir umhverfishita, loftraka, þykkt umferðar.

VOC: II B (e) VOC háam: 840g/l (2010), VOC 427g/l

GEYMSLUPÓL:

36 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki að hámarki 60%)

STÆRÐ: 1kg

VÖRUNR. CR01120

PAKKNING: 12 stk

